



Art.navn:	Ladekabel Mode2 8M Type 2
Art.nr:	ME35073
El.nr:	1505704
GTIN:	

Generelt

Kabelen er av beste kvalitet med unike egenskaper. Med ladekabel fra Mennekes er du sikret trygg lading og lang levetid. Tilpasset nye Normkrav NEK 2018.

Deteksjon for feilkoblet jordleder i vegg kontakt
Automatisk start av lading etter strømbrudd
Automatisk ladestrømreduksjon ved overoppheting av elektronikk boks eller schuko plugg.
Innebygget RCD Type A 20mA + DC 6mA

Beskrivelse

Ladekabelen har unike egenskaper som også tilfredsstillende nye Normkrav etter NEK 400:2018 som stiller krav til rett jordfeilbeskyttelse og maks ladeeffekt på 10A ved lading på SCHUKO. Kabel fungerer i alle typer strømnett og har ladeeffekt på maks 2,3kW og har hele 8m kabellengde. Ladelugg er av fyllt type for ikke å trekke fukt, samt utstyrt med flerstegs temperatur kontroll. Robust Elektronikk boks (IC-CPD) fuksikker IP 69, Plugg IP 44 med RCD Type A 20mA + DC 6mA, Leveres også med Type1 plugg. Andre egenskaper: Multi stegs temperatur kontroll
Automatisk ladestrømreduksjon ved overoppheting av elektronikk boks eller schuko plugg.
Deteksjon for feilkoblet jordleder i vegg kontakt
Automatisk start av lading etter strømbrudd

Tekniske data

test

Ladeeffekt kW	2,3
Merkespenning	230VAC
Frekvens	50 Hz
Ladestrøm	10A
Dimensjoner (HxBxD)	Se datablad mm
Omgivelsestemperatur	-40 til 50C °
IK-klasse	IP 69 og 44 på plugg
Beskyttelse	RCD Type A20mA+6mA DC

Micro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru